



Грунтоуборочные эжекторы

ЭУ - 150



ЭУ - 100

Имея более чем 30-летний опыт в области конструирования и производства оборудования и приспособлений для водолазных работ и судоподъема, Ростовское ЦПКБ "Стапель" предлагает Вашему вниманию грунтоуборочные эжекторы, предназначенные для удаления грунта при проведении подводно-технических, судоподъемных и других водолазных работ на глубинах до 60 метров.

Наряду с моделью ЭУ-100, отлично зарекомендовавшей себя практически во всех водолазных отрядах территорий бывшего СССР, предлагаем модель увеличенной производительности ЭУ-150 и экологически чистый эжектор ЭУ-300.

Модели ЭУ-100 и ЭУ-150 осуществляют предварительное рыхление грунта с помощью центрального гидроразмыва и имеют сменные разрыхляющие насадки для различных типов грунтов.

Модель ЭУ-300 отличается кольцевым гидроразмывом и совмещенными центральным и кольцевым способами эжектирования. Использование эффекта Куанта, полностью исключаящего взмучивание в районе грунтазабора, позволяет осуществлять визуальный контроль места выполнения работ, а также работать в районах с повышенными экологическими требованиями.

Эжекторы комплектуются напорным пожарным прорезиненным рукавом из синтетических нитей диаметром 66 мм, длиной 20 м.



ЭУ - 300

Основные технические характеристики

	ЭУ - 100	ЭУ - 150	ЭУ - 300
Производительность номинальная на илесто-песчаном грунте не менее, м ³ / час	10	15	30
Дальность отвода грунта по горизонтали, м		60	
Расход рабочей воды, м ³ /час	55 - 60		80 - 100
Давление рабочей воды перед эжектором, мПа		1.2	
Габариты, мм			
длина	840	980	900
ширина	210	210	219
высота	370	370	374
Масса, кг	12.7	14.2	21.5