



Земснаряд – плавучий, несамоходный, дизельный, сборно-разборный земснаряд с фрезерным рыхлением, производительностью по воде 1400 м³/ч.

Назначение земснаряда – разработка грунтов I-IV категории способом фрезерного рыхления и транспортирование пульпы на отвалы, обогатительные установки или карты намыва.

Район эксплуатации – в соответствии с классом, бассейны разряда «Р».

Земснаряд состоит из трех понтонов: центрального и двух боковых. Соединение понтонов между собой болтовое. Габариты каждого понтона позволяют его транспортировать авто или ж/д транспортом.

Состав экипажа два человека. Работа ведется вахтовым методом, продолжительность вахты 8 часов.

Проживание на борту судна не предусматривается. В рубке багермейстера предусмотрено место для отдыха экипажа. Судно оборудовано биотуалетом, размещенном на ЛБ, в кормовой части. Для заводки папильонажных якорей и доставки экипажа, во время работы земснаряда необходимо судно обеспечения или иные плавсредства

Длина по КВЛ, м	18,7
Ширина, м	6,6
Высота борта, м	1,5
Длина габаритная, м	28,9
Осадка в грузу, м	0,82
Водоизмещение при осадке 0,82 м, т	81,82
Производительность по воде, м ³ /ч	1400
Глубина разработки, м	2,0 - 10,0
Категория разрабатываемых грунтов	I-IV
Экипаж, чел	2
Класс PPP	✱ Р 1,2